

HOCHFREQUENZ-LADEGERÄTE



**CHARGE
BOX
HFW**

1PHASIG
110-240V // 50-60Hz

Die 4Load HFW-Ladegeräte sind in sechs Ausführungen erhältlich. Sie eignen sich für den professionellen Traktionseinsatz. Kennzeichnend für die HFW-Serie ist die Schutzklasse IP66: Staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser. Und noch ein Vorteil: Die leichte Umstellung zwischen den speziellen Ladekurven für Nass-, Gel- und AGM-Batterien. Abgerundet wird das Profil durch den Schutz vor Verpolung, Kurzschluss, Überhitzung und Überspannung.

Artikel-Nr.	Type	Kapazität c5	Maße mm LxBxH
CB-HFW-24/15	24 V / 15 A	100 - 150 A	312 x 184 x 89
CB-HFW-24/20	24 V / 20 A	120 - 195 A	312 x 184 x 89
CB-HFW-24/25	24 V / 25 A	175 - 270 A	312 x 184 x 89
CB-HFW-36/15	36 V / 15 A	100 - 150 A	312 x 184 x 89
CB-HFW-36/20	36 V / 20 A	120 - 195 A	312 x 184 x 89
CB-HFW-48/15	48 V / 15 A	100 - 150 A	312 x 184 x 89

