

intAct Block-Power

Versorgungsbatterien | Stand by
Verschlossene Blockbatterien AGM

Die Batterien der Baureihe intAct Block-Power werden hauptsächlich in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Sie sind aber auch ein absolut zuverlässiger Energiespeicher in allen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung und bei

verschiedenen Hobbyanwendungen. Desweiteren sind diese Batterien für kleinere Traktionsanwendungen im Rollstuhl- und Rehabereich geeignet.

Kapazität c20 – Designlife 5 Jahre

Batterie	Kapazität c20	Schaltung	Anschlüsse	VDS Zulassung	Gewicht kg	Maße mm L x B x H
BP6-1.2	6 V 1.2 AH	+ -	S		0.3	97 x 25 x 56
BP6-4	6 V 4 AH	- +	S		0.9	70 x 47 x 106
BP6-7	6 V 7 AH	+ -	S		1.3	151 x 34 x 100
BP6-10	6 V 10 AH	+ -	S	VDS	2.0	151 x 50 x 100
BP6-20	6 V 20 AH	+ -	G-M5		3,4	157 x 83 x 125
BP12-1.2	12 V 1.2 AH	+ -	S	VDS	0.6	97 x 45 x 59
BP12-2.1	12 V 2.1 AH	+ -	S	VDS	0.9	178 x 35 x 64
BP12-2.9	12 V 2.9 AH	- +	S		1.1	79 x 56 x 102
BP12-3.5	12 V 3.5 AH	- +	S		1.3	134 x 67 x 64
BP12-4	12 V 4 AH	- +	S		1.5	90 x 70 x 106
BP12-7	12 V 7 AH	- +	S	VDS	2.5	151 x 65 x 98
BP12-10	12 V 10 AH	- +	S		3.4	151 x 65 x 112
BP12-12	12 V 12 AH	- +	S	VDS	3.8	151 x 98 x 98
BP12-17	12 V 17 AH	- +	G-M5	VDS	5.6	181 x 76 x 167
BP12-22	12 V 22 AH	- +	G-M5		5.8	181 x 76 x 167
BP12-24	12 V 24 AH	- +	G-M5	VDS	8.2	166 x 175 x 125
BP12-26	12 V 26 AH	- +	G-M5		9.4	166 x 125 x 175
BP12-33	12 V 33 AH	+ -	G-M6		9.7	195 x 130 x 180

Kapazität c10 – Longlife nach Eurobat 12 Jahre

Batterie	Kapazität c20	Schaltung	Anschlüsse	VDS Zulassung	Gewicht kg	Maße mm L x B x H
BP12-38	12 V 38 AH	- +	G-M6	VDS	13.5	197 x 165 x 170
BP12-50	12 V 50 AH	- +	G-M6		14.8	197 x 166 x 175
BP12-60	12 V 60AH	- +	G-M6		21.0	276 x 175 x 190
BP12-65	12 V 65 AH	+ -	G-M6	VDS	22.0	350 x 165 x 178
BP12-75	12 V 75 AH	+ -	G-M6		23.8	260 x 170 x 210
BP12-100	12 V 100 AH	+ -	G-M8		31.0	330 x 173 x 220
BP12-120	12 V 120 AH	+ -	G-M8		38.0	410 x 177 x 225
BP12-140	12 V 140 AH	+ -	G-M8		45.0	344 x 171 x 280
BP12-150	12 V 150 AH	+ -	G-M8		48.0	485 x 170 x 242
BP12-200	12 V 200 AH	+ -	G-M8		66.0	522 x 240 x 224

Sortiment: AGM - Batterien 12 V + 6 V
Ausführung: AGM Technologie, Gitterplatten, verschlossen, absolut wartungsfrei
Zustand: Gefüllt und geladen
Qualität: Erstausrüsterqualität
Einsatz: Mittlerer zyklischer Einsatz
Lagerfähigkeit: Bis zu 12 Monate
Designlife: Bis BP 12-33 = 5 Jahre
 Ab BP 12-38 = 12 Jahre

Endpolart: S = Steckkontakt 4.8 mm Fast-on
 G = Schraubanschluß – gebohrter Flachkontakt
Eigenschaften: Geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
Anwendung: Gefahrmeldeanlagen – Rauchmeldeanlagen – Sicherheitsbeleuchtung – Elektro-Rollstühle – mobile Hebebühnen – Reinigungsgeräte – Solaranwendung – Baustellenbeleuchtung
Zyklusfestigkeit: BP 12-50 = Extra Zyklusfest
 BP 12-75 = Extra Zyklusfest